

Wózki widłowe



światowa sieć

Wsparcie
24 godziny na
dobę i 7 dni
w tygodniu





Twój wózek jest ważny.
Jego sprawne działanie jest najważniejsze.

U C sprzęt

- do magazynu
- wózki czołowe
- wózki specjalne
- system wymiany baterii

U C finansowanie

- sprzedaż
- leasing
- wynajem krótkoterminowy
- wynajem długoterminowy
- wynajem flotowy

U C informacja o flocie

- zarządzanie flotą
- jednorodna flota





U C *zdrowie & bezpieczeństwo*

- szkolenie operatorów
- ocena ryzyka
- przeglądy regałów

U C *serwis*

- przeglądy serwisowe
- pełny serwis
- oryginalne części zamienne



UNICARRIERS 360°

U C *narzędzia*

- Logistic Analyser

Kompletne rozwiązanie dla Twojego biznesu, serwis, monitoring floty, “zdrowie i bezpieczeństwo”, szkolenia, narzędzia logistyczne, osprzęt i finansowanie.

Wszystko, aby zmaksymalizować skuteczność Twojego działania.

Transport poziomy

PLL
Kompaktowy wózek paletowy

Udźwig 1800/2000 kg



PLE
Kompaktowy wózek, unoszone widły

Udźwig 1800 kg
Wysokość podnoszenia 0,73 m



PLP
Wózek z platformą dla operatora

Udźwig 2000/2500 kg



PMR
Wózek z platformą dla operatora

Udźwig 2000 kg



ERGO ALL/XLL
Dla operatora stojącego lub siedzącego

Udźwig 2000/3000 kg



Wysokie składowanie

PSL
Kompaktowy wózek z masztem

Udźwig 1250 kg
Wysokość podnoszenia do 2,1 m

PS
Kompaktowy wózek z masztem

Udźwig 1250 kg
Wysokość podnoszenia do 4,2 m

PSH
Kompaktowy wózek z masztem (Heavy duty)

Udźwig 1600/2000 kg
Wysokość podnoszenia do 5,4 m

PSP
Wózek z masztem i platformą dla operatora

Udźwig 1250/1600 kg
Wysokość podnoszenia do 5,4 m

PSD
"2 w 1"
Dwie palety na raz

Udźwig 1250 kg, a 1600 kg przy podnoszeniu na widłach podporowych
Wysokość unoszenia do 2,1 m



PDP 200
"2 w 1"
Dwie palety na raz (Heavy duty)

Udźwig 2000 kg
Wysokość podnoszenia 2,1 m



ERGO A
Stacker. Operator stojący.
Pionierskie rozwiązanie UniCarriers

Udźwig 1600/2000 kg
Unoszenie do 6,75 m



ERGO X
Stacker. Operator siedzący.
Pionierskie rozwiązanie UniCarriers

Udźwig 1600/2000 kg
Wysokość podnoszenia do 6,75 m



ERGO XML
"2 w 1". Operator siedzący.
Podwójne widły

Udźwig 1600 kg
Wysokość podnoszenia 1,5 m



ERGO ATF/XTF
Wózek z widłami teleskopowymi.
Składowanie
DOUBLE DEEP

Udźwig 1000 kg
Wysokość podnoszenia do 6,75 m



Wózki kompleta- cyjne

PP
Wózek do niskiej kompletacji

PPL

Udźwig 2000/2500 kg

PPD

Udźwig 2000/2500 kg

PPF

Udźwig 1200 kg
Wysokość podnoszenia 0,95 m

PPC

Udźwig 1200 kg
Wysokość podnoszenia 0,95 m

PPS

Udźwig 2000 kg
Wysokość podnoszenia 0,9 m



EP
Wózki do niskiej i wysokiej kompletacji

EPL 100

Udźwig 1000 kg
Wysokość podnoszenia do 1,8 m



EPH

Udźwig 1250 kg
Wysokość podnoszenia do 10,5 m

EPM

Udźwig 1000 kg
Wysokość podnoszenia do 8,25 m



Wózki wysokiego składowania typu reach truck

TERGO® ULS
Wózek wysokiego składowania o wąskim podwoziu

Udźwig 1200/1400 kg
Wysokość podnoszenia do 7,25 m



TERGO® UND
Wózek wysokiego składowania o wąskim podwoziu

Udźwig 1400 kg
Wysokość podnoszenia do 8,95 m



TERGO® UMS/UHD/UHX
Wózek wysokiego składowania

Udźwig 1600/2000/2500 kg
Wysokość podnoszenia do 12,1 m



TERGO® UMS-TF/UHD-TF/UHX-TF
Wózek z widłami teleskopowymi. Składowanie DOUBLE DEEP

Udźwig 2000/2500 kg
Wysokość podnoszenia do 12,1 m

TERGO® UFW
Wózek czterokierunkowy, do dłużyć

Udźwig 2000/2500 kg
Wysokość podnoszenia do 9,7 m



Wózek wysokiego składowania do pracy w wąskich korytarzach



TERGO® URS

Udźwig 1250/1500 kg
Wysokość podnoszenia do 10,35 m

Również w wersji z unoszoną kabiną z operatorem

Udźwig 1100-2000 kg
Wysokość podnoszenia do 17,4 m



Nagroda IFOY-Wózek Roku 2015

Wózki widłowe czołowe, elektryczne

Wózki czołowe TX3/TX4/QX2/BX z napędem elektrycznym to ciche, łatwe w prowadzeniu i wydajne maszyny. Charakteryzują się bardzo wysokim poziomem ergonomii i w pełni regulowanym przedziałem operatora. Komputer pokładowy zapewnia kontrolę dostępu na podstawie kodu PIN oraz diagnostykę serwisową. Zainstalowany silnik prądu przemiennego zapewnia wysoką efektywność pracy i niski koszt eksploatacji. Są one dostępne w wielu konfiguracjach masztu i wyposażone w wygodny system wymiany akumulatorów.

TX3 3-kołowy wózek czołowy, 48V

Udźwig 1250/1500/1600/
1750/1800/2000 kg
Wysokość podnoszenia do 7 m



TX4 4-kołowy wózek czołowy, 48V

Udźwig 1600/1800/2000 kg
Wysokość podnoszenia do 7 m



QX2 4-kołowy wózek czołowy, 80V

Udźwig 2000/2500/3000 kg
Wysokość podnoszenia do 7 m



BX 4-kołowy wózek czołowy, 48V

Udźwig 1500–2500 kg
Napięcie baterii 48V



Wózki widłowe czołowe, z silnikiem spalinowym diesel/LPG

Wózki czołowe z serii G/D z silnikami spalinowymi diesel/LPG- cechują się charakterystyką jazdy zbliżoną do tej znanej z samochodu. Oferują również zaawansowane właściwości podnoszące poziom bezpieczeństwa oraz wydajności. Wyświetlacz LCD podaje informacje diagnostyczne dla serwisanta.

DX 4-kołowy wózek czołowy, spalinowy

Udźwig
1500/1750/2000/2500/
3000/3200 kg
Wysokość podnoszenia do 7 m



GX 4-kołowy wózek czołowy, spalinowy

Udźwig
3500/4000/4500/5000 kg
Wysokość podnoszenia do 7 m



LX 4-kołowy wózek czołowy, spalinowy

Udźwig 1250/1750/2000/2500/2750/
3000/3250/3500/3600 kg, LPG
Wysokość podnoszenia do 7 m



LX35 4-kołowy wózek czołowy, spalinowy

Udźwig 3500 kg, LPG
Wysokość podnoszenia do 7 m



ZX 4-kołowy wózek czołowy, spalinowy

Udźwig
6000/7000/8000/10000 kg,
Diesel
Wysokość podnoszenia do 8 m



Przede wszystkim
chodzi o cenę.
**Ale o jaką
cenę?**

Ogranicz całkowite koszty użytkowania dzięki UniCarriers

To prawda. Cena ma zasadnicze znaczenie. A wyrażając się bardziej precyzyjnie, chodzi o całkowity koszt użytkowania (TCO). Dlatego właśnie koncentrujemy się na redukcji kosztów i udoskonalaniu metod przeładunku materiałów. Jakość i efektywność wózka odgrywa istotną rolę, ale istotniejsze znaczenie ma sposób, w jaki możemy pomóc w zoptymalizowaniu funkcjonowania magazynu i dostarczeniu rozwiązań o najlepszym stosunku jakości do ceny. W perspektywie długoterminowej to właśnie decyduje o sukcesie.



UNICARRIERS CORPORATION
mds. 2016-12
U-TR.EN/UCE-2016-01 PRINTED IN GERMANY

UniCarriers Corporation zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez powiadomienia wszelkiego rodzaju zmian, w tym w zakresie kolorów, osprzętu i specyfikacji produktów opisanych w tej broszurze lub też do przerwania produkcji poszczególnych modeli. Kolor dostarczanych pojazdów może różnić się nieznacznie od koloru modeli zaprezentowanych w broszurze. Specyfikacje różnią się w zależności od kraju i lokalnych warunków rynkowych. Aby upewnić się, że dostarczony pojazd jest zgodny z oczekiwaniami, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem. Wszystkie dane liczbowe są określane przy założeniu standardowych warunków i mogą różnić się w zależności od tolerancji silników i innych podzespołów, stanu wózka i warunków roboczych. Część osprzętu przedstawionego na fotografiach należy do wyposażenia dodatkowego.